

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO), Einsatz Power groß, RCBO
Best.-Nr.	1534250000
Typ	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 19:57:31 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 71,718 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -5 °C...40 °C

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Produktart	Fehlerstromschutzschalter inkl. Leitungsschutz (FI/LS bzw. RCBO)
Einsatz Power groß		
Schutzart	IP20	

Klemmbare Leiter

Anschlussart	Schraubanschluss	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH	min.	1,5 mm²
	max.	2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrätig mit AEH	min.	1,5 mm²
	max.	2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm²	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	2,5 mm²
	min.	1,5 mm²

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD) 13866-15

Technische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss	Auslösecharakteristik	Typ C
Betriebsspannung	230 V AC	IΔm	500 A
IΔn	30 mA	Nennstrom	16 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Auslösecharakteristik

