

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO), Вставка (питание), большая, RCBO
Номер для заказа	1534250000
Тип	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Кол.	1 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 14:59:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	71,718 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Общие данные

Вид защиты	Вид изделия	Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO)
	IP20	
Тип вставки	Вставка (питание), большая	

Общие стандарты

Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15
--------------------------	----------

Технические данные

I _{Δn}	500 A	I _{Δn}	30 mA
Вид соединения	Винтовое соединение	Номинальный ток	16 A
Рабочее напряжение	230 V AC	Характеристика срабатывания	Typ C

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Зажимаемые провода

Вид соединения		Винтовое соединение	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²	
	макс.	2,5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	макс.	2,5 mm ²	
	мин.	1,5 mm ²	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²	
	макс.	2,5 mm ²	

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Характеристика срабатывания

