

## POK MOPL 0808 MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji Obudowy Klippon® POK są wykonane z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie nadaje się do zastosowań i środowisk, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoka klasa ochrony IP.

Główne zalety szerokiej gamy produktów:

- 17 różnych wielkości
- Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
- Pokrywa ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem.
- Odlewana uszczelka wykonana z silikonu lub chloroprenu
- Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekami i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
- Udarność sięgająca 7 dżuli
- Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
- Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
- Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
- 

- Firma Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w niezbędne złącza i dławnice.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płytki montażowe, Wysokość: 68 mm, Szerokość: 34 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1534280000</a>                                                                                                                                                |
| Typ        | POK MOPL 0808 MINI                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118338058                                                                                                                                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                    |

## POK MOPL 0808 MINI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                            |            |
|------------------|------------|----------------------------|------------|
| Głębokość        | 1,5 mm     | Głębokość (cale)           | 0,059 inch |
| Masa netto       | 25 g       | Szerokość                  | 34 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,339 inch | Wymiar mocowania szerokość | 59 mm      |
| Wysokość         | 68 mm      | Wysokość (cale)            | 2,677 inch |

## Informacje ogólne

|                   |                              |              |            |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------|
| Grubość materiału | 1,5 mm                       | Powierzchnia | ocynkowany |
| tworzywo          | blacha stalowa<br>ocynkowana |              |            |

## Numery certyfikatów obudowy

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nr certyfikatu (EAC) | RUC-DE.BE02.B.00173 |
|----------------------|---------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|