

## POK MOPL 1656 MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK eignen sich überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart gefordert sind.

Die Hauptmerkmale des umfangreichen Programms:

- 17 Baugrößen
- Zwei Standardausführungen (Farben): Grau (ähnlich RAL 7001 für industriellen Einsatz) und Schwarz (ähnlich RAL 9011 für raue oder Ex Umgebungen)
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schlitzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs gewährleisten einen hohen IP-Schutz (IP66) Schlagfestigkeit von bis zu 7 Joule
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Montageplatte, Höhe: 113 mm, Breite: 545 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1534390000</a>                                                                                                                        |
| Typ        | POK MOPL 1656 MINI                                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118338089                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                           |

## POK MOPL 1656 MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |            |                      |             |
|------------------------|------------|----------------------|-------------|
| Befestigungsmaß Breite | 532 mm     | Befestigungsmaß Höhe | 76 mm       |
| Breite                 | 545 mm     | Breite (inch)        | 21,457 inch |
| Höhe                   | 113 mm     | Höhe (inch)          | 4,449 inch  |
| Nettogewicht           | 750 g      | Tiefe                | 1,5 mm      |
| Tiefe (inch)           | 0,059 inch |                      |             |

### Allgemeine Angaben

|                |                     |            |          |
|----------------|---------------------|------------|----------|
| Materialstärke | 1,5 mm              | Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff      | Stahlblech verzinkt |            |          |

### Zertifikatsnummern Gehäuse

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Zertifikat-Nr. (EAC) | RUC-DE.BE02.B.00173 |
|----------------------|---------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>  |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |