

HDC HP550 ABGH 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obudowa ochronna wykonana jako odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium odpornego na wodę morską.

Obudowy z tej serii wyróżniają się wysokim stopniem wodoszczelności i pyłoszczelności, a także szczególnie dużą odpornością na uderzenia.

Specjalistyczna, dwustopniowa powłoka zapewnia wieloletnią niezawodność.

Wszystkie śruby, styki zaprasowywane oraz inne elementy zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	obudowa HDC, 1500 V, 550 A, Liczba biegunów: 1
Nr zam.	1535420000
Typ	HDC HP550 ABGH 1P
GTIN (EAN)	4050118339444
Ilość	1 Szt.

HDC HP550 ABGH 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	80 mm	Głębokość (cale)	3,15 inch
Masa netto	232,06 g	Szerokość	60 mm
Szerokość (cale)	2,362 inch	Wysokość	152 mm
Wysokość (cale)	5,984 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	1
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1 500 V	Powierzchnia	lakier proszkowy
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	550 A	Stopień ochrony	IP68 po zablokowaniu
Typoszereg	HighPower	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	10 kV

wymiary

Szerokość	60 mm
-----------	-------

Informacje ogólne

Barwny	czarny (podobny do RAL 9005)	Materiał uszczelki	kauczuk silikonowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Typoszereg	HighPower
tworzywo obudowy	Odlew ciśnieniowy aluminiowy		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN