



### Основные характеристики

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Range of product            | Acti 9                     |
| Наименование продукта       | Acti 9 MIN                 |
| Краткое название устройства | MIN                        |
| Тип продукта                | Электромеханический таймер |
| Цветовой оттенок            | Белый (RAL 9003)           |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                  | Строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип нагрузки                        | галогенная лампа 230 В пер. тока (2300 Вт)<br>лампа накаливания 230 В пер. тока (2300 Вт)<br>5 люминесцентная лампа, балласт : электронный (15 W)<br>5 люминесцентная лампа, балласт : электронный (20 W)<br>6 люминесцентная лампа, балласт : электронный (11 W)<br>9 люминесцентная лампа, балласт : электронный (7 W)<br>сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2300 В·А)<br>компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный (2000 В·А)<br>люминесцентная трубка, балласт : электронный (300 В·А)<br>люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный (2300 В·А)<br>люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (1300 В·А)<br>люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный (2300 В·А) |
| Maximum power consumption in VA     | 1 В·А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Макс. коммутируемый ток             | 16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток - 10...15 % в 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Временная задержка                  | Регулируем. от 1 до 7 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Монтажная опора                     | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Шаг 9 мм                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Соединения – клеммы                 | Винтовые зажимы - <= 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ширина                              | 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Высота                              | 83 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |       |
|---------|-------|
| Глубина | 68 мм |
| Вес     | 84 г  |

### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -10...50 °C |
| Степень защиты IP   | IP20 B      |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                                 | Грин Премиум продукция                                                                                           |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                                                                               |
| Директива ЕС RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                                    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                   |
| Профиль кругооборота                                        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|