Produktdatenblatt **Technische Daten**

15366

Mech. Zeitschaltuhr, IH 24h+7j 1+1c ARM, 24 Std.+7 T., 150 Std. Speicher

EAN Code: 3303430153665





Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9	
Produktname	Acti 9 IH	
Kurzbezeichnung des Geräts	IH	
Produkt oder Komponententyp	Mechanical time switch	
Anzahl von Kanälen	2	
Funktion verfügbar	Manual time changeover	

Zusatzmerkmale

		Premium™
	UVP zzgl. MwSt* : 133,50 EUR	
Schneider		
Hauptmerkmale		:
Range of product	Acti 9	
Produktname	Acti 9 IH	
Kurzbezeichnung des Geräts	IH	
Produkt oder Komponententyp	Mechanical time switch	
Anzahl von Kanälen	2	
Funktion verfügbar	Manual time changeover	
Zusatzmerkmale		<u>.</u>
Geräteanwendung	Gebäude	
Lasttyp	1 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 10 nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 10 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (58 W) 15 nicht-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 15 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 2 parallel-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (40 W) 230 V AC Halogenlampe (1100 W) 230 V AC Glühlampe (1100 W) 3 Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 100 W) 5 Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (2 x 58 W) 6 nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W) 6 seriell-korrigierte Leuchtstofflampe, Vorschaltgerät: herkömmlich (100 W)	
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage	 :
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag	
Max. Anzahl Schaltungen	16 on - 16 off + 7 on - 7 off	
Mindest-Intervalldauer	45 min + 12 h	
Typ Einstellung	Manuelle Zeitumstellung	-
Messgenauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C	
Leistungsaufnahme in VA	2,5 VA	
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1	

4 A - 250 V AC pf = 0,6

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
Batterielebensdauer	6 Jahre
Sicherungsdauer	150 h time and program saving
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	6
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schutzart (IP)	IP20 B
Breite	54 mm
Höhe	82 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,223 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2055 °C
Schutzart (IP)	Klemmen: IP20 B

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months	
----------	-----------	--