

**KLIPPON CS STB 1-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах. Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Переключатель, приводимый в действие ключом, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
| Номер для заказа | <a href="#">1537280000</a>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип              | KLIPPON CS STB 1-2                                                                                                                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118341263                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Базовое изделие  | <a href="#">1002690000</a>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата создания    | 8 апреля 2021 г. 15:14:58 CEST                                                                                                                                                                                                                                  |
| Кабельный ввод   | <a href="#">1460070000</a>                                                                                                                                                                                                                                      |

## KLIPPON CS STB 1-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                                        |            |                   |             |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Высота                                 | 120 мм     | Высота (в дюймах) | 4,724 inch  |
| Глубина                                | 81,5 мм    | Глубина (дюймов)  | 3,209 inch  |
| Глубина с дополнительными компонентами | 109 мм     | Масса нетто       | 1 581,427 g |
| Размеры крепежа, ширина                | 145 мм     | Ширина            | 120 мм      |
| Ширина (в дюймах)                      | 4,724 inch |                   |             |

## Температуры

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Температура окружающей среды | -55 °C...+55 °C |
|------------------------------|-----------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Номер сертификата корпуса

|                                                  |                     |                                                 |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Номер сертификата (EAC)                          | RUC-DE.BE02.B.00173 | Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX) | IECEX ITA 14.0013X  | Сертификат № (ATEX)                             | TUEV14ATEX7606X    |
| Сертификат № (IECEX)                             | IECEXITA14.0013X    | Сертификат № (MARITREG)                         | 15.40082.250       |

## Общая информация

|                                                           |                                                               |                                                            |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 позиция в корпусе                                       | Переключатель, приводимый в действие ключом                   | Исполнение, контакт                                        | 1 НЗ контакт, 1 НР контакт                                                                                               |
| Рабочее напряжение, макс.                                 | 400 В                                                         | Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.  | 1,5 мм² — Т6 10 А,<br>1,5 мм² — Т5 16 А,<br>2,5 мм² — Т6 16 А                                                            |
| Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс. | 1,5 мм² — Т4 16 А,<br>1,5 мм² — Т5 10 А,<br>2,5 мм² — Т5 16 А | Исполнительные устройства                                  | Переключатель, приводимый в действие ключом, 3 положения переключения, I - O - II, (I + II), с фиксацией, Выдвижной ключ |
| Отверстия, страница В                                     | 1 x M25                                                       | Прикрепление крышки                                        | Винт М5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм                                                       |
| Материал уплотнения элементов управления и индикации      | EPDM                                                          | Материал уплотнения корпуса                                | Силикон (VMQ)                                                                                                            |
| Момент затяжки для винтов крышки                          | 2,5 Nm                                                        | Момент затяжки штифта заземления                           | 7,5 Nm                                                                                                                   |
| Внешнее заземление                                        | Штифты заземления М6, нержавеющая сталь                       | Внутреннее заземление                                      | Шпильки заземления М6 x 10, встроенные в крышку, нержавеющая сталь                                                       |
| Обозначение                                               | II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db            | Область зажима кабельного ввода, макс.                     | 18 мм                                                                                                                    |
| Область зажима кабельного ввода, мин.                     | 10 мм                                                         | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm²                                                                                                                  |
| Вид монтажа                                               | Настенная монтаж                                              | Поверхность                                                | полировка до зеркального блеска                                                                                          |
| Ударопрочность                                            | 7 Дж по стандарту IEC 60079-0                                 | Класс температуры                                          | T4, T5, T6                                                                                                               |
| Материал                                                  | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)                              |                                                            |                                                                                                                          |

**KLIPPON CS STB 1-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Корпус**

|          |                                     |                       |         |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| Материал | Нержавеющая сталь<br>1.4404 (316 L) | Отверстия, страница B | 1 x M25 |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [TUEV14ATEX7606X](#)  
[15.40082.250](#)  
[IECEXITA14.0013X](#)  
[RUC-DE.TB08.B.01838](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

## KLIPPON CS STB 1-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

