

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	1543680000
Typ	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
VPE	1 Stück
Referenzprodukt	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

Erstellungs-Datum 1. April 2021 20:29:01 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	493,15 g	Tiefe	134 mm
Tiefe (inch)	5,276 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Allgemeine Daten

Material Deckel	Polykarbonat PC		
Material Rahmen	Zinkdruckguss		
Produktart	Set		
Referenzprodukt	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-SFP-KEY2	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-IP-PWB/2ST	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FCI-PWB-DE	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-USB-A	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-RJ45-C	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-PWPC	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand		

Technische Daten

Bedruckung	Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V / AC"	Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Ungeschirmt
Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6 _A	Einsätze Power	Steckdose DE
Nennspannung Steckdose	250 V	Nennstrom Steckdose	16 A
Rahmen	Kunststoffdeckel, Abschließbar mit Schlüssel	Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

