

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Set
Nr zam.	1543680000
Typ	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Ilość	1 Szt.
produkt referencyjny	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	134 mm	Głębokość (cale)	5,276 inch
Masa netto	493,15 g	Szerokość	67 mm
Szerokość (cale)	2,638 inch	Wysokość	40 mm
Wysokość (cale)	1,575 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Dane ogólne

Materiał ramy	odlew ciśnieniowy cynkowy		
Materiał wieka	Poliwęglan (PC)		
Produkt referencyjny	Liczność	1	
	Odwołania	IE-FC-SFP-KEY2	
	Liczność	1	
	Odwołania	IE-FC-IP-PWB/2ST	
	Liczność	1	
	Odwołania	IE-FCI-PWB-DE	
	Liczność	1	
	Odwołania	IE-BI-USB-A	
	Liczność	1	
	Odwołania	IE-BI-RJ45-C	
	Liczność	1	
	Odwołania	IE-FC-PWPC	
Rodzaj produktu	Set		
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym		

Dane techniczne

Druk	Z przymocowanym napisem: „Tylko serwis!”, „USB”, „Ethernet”, „230 V AC”	Napięcie znamionowe gniazda	250 V
Prąd znamionowy gniazda	16 A	Płytki wkładki	2x dane, 1x zasilanie, Niekranowane
Ramka	Pokrywa z tworzywa sztucznego, Zamykany na klucz	Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym
Wkładki danych	USB 2.0 A/A, Złącze RJ45 Kat.6A	Wkładki zasilania	Gniazdo DE

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GL_FrontCom](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

