

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Set
Номер для заказа	1543680000
Тип	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Глубина	134 мм	Глубина (дюймов)	5,276 inch
Масса нетто	493,15 g	Ширина	67 мм
Ширина (в дюймах)	2,638 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP65, в закрытом состоянии		
Вид изделия	Set		
Материал крышки	Поликарбонат PC		
Материал рамы	Цинковое литье под давлением		
Связанное изделие	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-FC-SFP-KEY2	
	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-FC-IP-PWB/2ST	
	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-FC-IP-PWB-DE	
	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-BI-USB-A	
	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-BI-RJ45-C	
	Кол. элементов	1	
	Ссылка	IE-FC-PWPC	

Общие стандарты

Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15
--------------------------	----------

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Технические данные

Вид защиты	IP65, в закрытом состоянии	Вставки (данные)	USB 2.0 A/A, Соединение RJ45 Кат.6A
Вставки (питание)	Розетка (DE)	Вставная пластина	2x данные, 1x питание, Неэкранированный
Номинальное напряжение для гнезда	250 V	Номинальный ток для гнезда	16 A
Печать	Включая прикрепленную надпись: "Только обслуживание!", "USB", "Ethernet", "230 V перем. тока"	Рамка	Пластиковая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

