

EBB 25-50/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Исполнение	WPAK, Блок накопления потенциалов, Расчетное сечение: Винтовое соединение, Непосредственный монтаж
Номер для заказа	1547490000
Тип	EBB 25-50/16
GTIN (EAN)	4050118387438
Кол.	10 Шт.

EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	45,5 мм	Высота (в дюймах)	1,791 inch
Глубина	24 мм	Глубина (дюймов)	0,945 inch
Масса нетто	122,256 g	Ширина	20 мм
Ширина (в дюймах)	0,787 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-40°C bis +75°C
----------------------	----------------	------------------------------	-----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Характеристики материала

Материал	Латунь	Цветовой код	цвета латуни
----------	--------	--------------	--------------

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, макс.	16 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, мин.	6 mm ²
---	--------------------	--	-------------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	50 mm ²
Диапазон зажима, мин.	10 mm ²	Длина зачистки изоляции	20 мм
Зажимной винт	M 6	Количество соединений	3
Момент затяжки, мин.	5 Nm	Направление соединения	боковая
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	50 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	10 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	16 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	10 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

EBB 25-50/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Важное примечание**

Сведения об изделии

Соответствие стандарту IEC 60947-7-2, возможно использование для функционального эквипотенциального соединения и защитного эквипотенциального соединения Монтаж в кабелепровод с винтом M6 x 9

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_WPAK.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[TI 878 WPAK Abisolierlänge](#)