

JB 25-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Исполнение	WPAK, Блок выравнивания потенциалов, Расчетное сечение: Винтовое соединение, Непосредственный монтаж
Номер для заказа	1547500000
Тип	JB 25-50
GTIN (EAN)	4050118387445
Кол.	10 Шт.

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Глубина	24 мм	Глубина (дюймов)	0,945 inch
Масса нетто	134,505 g	Ширина	33 мм
Ширина (в дюймах)	1,299 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-40°C bis +75°C
----------------------	----------------	------------------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Характеристики материала

Материал	Латунь	Цветовой код	цвета латуни
----------	--------	--------------	--------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон зажима, макс.	50 mm ²
Диапазон зажима, мин.	10 mm ²	Длина зачистки изоляции	33 мм
Зажимной винт	M 6	Количество соединений	2
Момент затяжки, мин.	5 Nm	Направление соединения	боковая
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	50 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Важное примечание

Сведения об изделии	Соответствие стандарту IEC 60947-7-2, возможно использование для функционального эквипотенциального соединения и защитного эквипотенциального соединения. Монтаж в кабелепровод с винтом M6 x 9
---------------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 8 апреля 2021 г. 15:34:46 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks