

SDIS SL PZ2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkrętak, Narzędzie montażowe
Nr zam.	1552230000
Typ	SDIS SL PZ2
GTIN (EAN)	4050118358629
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-06-30
Produkt alternatywny	2749690000

Data sporządzenia 19 marca 2021 10:06:51 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SDIS SL PZ2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	63 g	Szerokość	218 mm
Szerokość (cale)	8,583 inch	Średnica	36 mm

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	SlimLine
---------------	----------

Narzędzia do skręcania

Długość końcówki	100 mm	Kształt	rowek krzyżowy
rozmiar	2	rozmiar końcówki rowek krzyżowy	Gr. PZ2

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06