

CAN SUB-D M12 TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Основные данные для заказа

Исполнение	SUB-D
Номер для заказа	1555280000
Тип	CAN SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4050118361094
Кол.	1 Шт.

CAN SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	59 мм	Высота (в дюймах)	2,323 inch
Глубина	16,8 мм	Глубина (дюймов)	0,661 inch
Масса нетто	90 g	Ширина	46,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,831 inch		

Температуры

Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
-----------	--

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики разъема sub-D

BUS, интерфейс PG	D-Sub, 9-конт., Конт.	BUS, кабельный интерфейс	M12, A-кодировка, штекер + гнездо
Блокировка	UNC4-40	Вид защиты	IP30
Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата	Диапазон температур корпуса	-20...+70 °C
Доступен нагрузочный резистор	Да	Интерфейс программирования	Да
Интерфейс шины	D-Sub, 9-конт., Гнездо	Основной материал корпуса	ZnAl
Скорость передачи данных	1 Мбит/с	Угол вывода	90°
Циклы коммутации	≥ 200		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP30	Диапазон температур корпуса	-20...+70 °C
Количество полюсов	9	Основной материал корпуса	ZnAl
Циклы коммутации	≥ 200		

Классификации

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------