

**WPD 101 2X25/2X16 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria W, Blok rozdzielczy, Przekrój pomiarowy: złącze śrubowe, Szyna nośna / płyta montażowa |
| Nr zam.    | <a href="#">1560650000</a>                                                                   |
| Typ        | WPD 101 2X25/2X16 GN                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118365917                                                                                |
| Ilość      | 5 Szt.                                                                                       |

## WPD 101 2X25/2X16 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 49,3 mm    | Głębokość (cale) | 1,941 inch |
| Masa netto       | 68 g       | Szerokość        | 17,8 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,701 inch | Wysokość         | 55,7 mm    |
| Wysokość (cale)  | 2,193 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130            |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                     |                               |       |                                        |
|---------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Liczba biegunów     | 1                             | Normy | IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2 |
| Wskazówka montażowa | Szyna nośna / płyta montażowa |       |                                        |

## dalsze dane techniczne

|                     |                               |                       |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| Wskazówka montażowa | Szyna nośna / płyta montażowa | otwarte strony        | zamknięta |
| rodzaj montażu      | wciskany                      | z czopem zatrzaskowym | Tak       |
| zatrzaskowe         | Tak                           |                       |           |

## dane tworzywa

|                         |       |        |         |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |         |

## dane znamionowe

|                            |            |                                |                                        |
|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie znamionowe        | 1 000      | Znamionowe napięcie przemienne | 1 000 V AC                             |
| Znamionowe napięcie stałe  | 1 000 V DC | Prąd znamionowy                | 152 A                                  |
| prąd przy maks. przewodzie | 152 A      | Normy                          | IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2 |

## dane znamionowe wg UL

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
|------------------------|--------|

## parametry systemu

|                                 |                |                              |     |
|---------------------------------|----------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe | niezbędna płyta zamykająca   | Nie |
| Liczba potencjałów              | 1              | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 2              | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Tak            | Przyłącze PE                 | Nie |
| Funkcja N                       | Nie            | Funkcja PE                   | Nie |
| Funkcja PEN                     | Nie            |                              |     |

## WPD 101 2X25/2X16 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                  |                |                      |        |
|------------------|----------------|----------------------|--------|
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe | kierunek podłączenia | z boku |
|------------------|----------------|----------------------|--------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search E60693

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">VDE Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                                                                                       |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">DATA SHEET WPD 101</a>                                                                                                          |

## WPD 101 2X25/2X16 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## Technical data

### Inputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Ribbon cable

Torque

Clamping screw

Stripping length

### Outputs

Number of connections

Solid

Stranded

Flexible with ferrule

Torque

Clamping screw

Stripping length

No. of poles

### Note

IEC 60947-7-1, IEC 61238-1

**top**

**mid./left**

**mid./mid.**

**mid./right**

**bottom**

1

1

2.5...25mm<sup>2</sup>

2.5...16mm<sup>2</sup>

2.5...25mm<sup>2</sup>

2.5...16mm<sup>2</sup>

1.5...16mm<sup>2</sup>

1.5...10mm<sup>2</sup>

2.5Nm

2.5Nm

M 6

M 6

19mm

19mm

**top**

**mid./left**

**mid./mid.**

**mid./right**

**bottom**

1

1

2.5...25mm<sup>2</sup>

2.5...16mm<sup>2</sup>

2.5...25mm<sup>2</sup>

2.5...16mm<sup>2</sup>

1.5...16mm<sup>2</sup>

1.5...10mm<sup>2</sup>

2.5Nm

2.5Nm

M 6

M 6

19mm

19mm

1

Aluminium conductor 16 mm<sup>2</sup> = 4.0 Nm; 25 mm<sup>2</sup> = 4.0 Nm