



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Skrócona nazwa urządzenia	CH
Typ produktu lub komponentu	Licznik godzin
Zgodność gamy	Prisma P25M drzwi Prisma Multifix TED drzwi
Rodzaj pomiaru	Czas pracy
Typ wyświetlacza	Elektromechaniczny 7 cyfra(y)2

Parametry uzupełniające

Zerowanie (reset)	Bez
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC w 50 Hz
Pobór mocy w VA	0,25 VA
Podstawa montażowa	Płyta czołowa

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP65
Szerokość	48 mm
Wysokość	48 mm
Głębokość	39 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------