## Produktdatenblatt **Technische Daten**

# 15609

# Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 12-36 V DC

EAN Code: 3303430156093



### Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic	
Kurzbezeichnung des Geräts	СН	
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler	
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Tür Prisma G Tür	
Messart	Betriebszeit	
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffern, Anzahl an Dezimalstellen = 2	

#### Zusatzmerkmale

Rückstellung	Ohne	
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12-36 V DC	<u></u>
Leistungsaufnahme in VA	0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V	ير در / دور
Montagehalterung	Frontseite	

### Montage

Schutzart (IP)	Frontseite: IP65	
Breite	48 mm	
Höhe	<u> </u>	
	48 mm	
Tiefe	39 mm	

### Nachhaltigkeit

0 0 0 0 0 0 0 P	
Hauptmerkmale	
Baureihe	PowerLogic
Kurzbezeichnung des Geräts	СН
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Tür Prisma G Tür
Messart	Betriebszeit
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffern, Anzahl an Dezimalstellen = 2
Zusatzmerkmale	
Rückstellung  Nennhilfsspannung [UH,nom]  Leistungsaufnahme in VA	Ohne 12-36 V DC 0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom]	Ohne 12-36 V DC 0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V Frontseite
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA Montagehalterung Montage	Ohne 12-36 V DC 0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V Frontseite
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP)	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe Tiefe  Nachhaltigkeit	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe Tiefe	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm  Konform EU-RoHS-Deklaration
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe Tiefe  Nachhaltigkeit	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm  Konform EU-RoHS-Deklaration  RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe Tiefe  Nachhaltigkeit EU-RoHS-Richtlinie	Ohne  12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm  Konform  EU-RoHS-Deklaration  RoHS-Erklärung für China  Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Rückstellung Nennhilfsspannung [UH,nom] Leistungsaufnahme in VA  Montagehalterung  Montage Schutzart (IP) Breite Höhe Tiefe  Nachhaltigkeit EU-RoHS-Richtlinie  RoHS-Richtlinie für China	12-36 V DC  0,02 VA bei 12 V 0,3 VA bei 36 V  Frontseite  Frontseite: IP65  48 mm  48 mm  39 mm  Konform  EU-RoHS-Deklaration  RoHS-Erklärung für China  Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt

#### Vertragliche Gewährleistung

Voltagilorio Cowamiolotarig		<u> </u>
Garantie	18 months	— sbu