

**HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 2.4 - 4.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, niebieski |
| Nr zam.               | <a href="#">1562870000</a>                                                                                             |
| Typ                   | HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M                                                                                                 |
| GTIN (EAN)            | 4050118367713                                                                                                          |
| Ilość                 | 1 Szt.                                                                                                                 |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                       |

Data sporządzenia 19 marca 2021 10:20:28 CET

## HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |              |
|------------------|------------|------------------|--------------|
| Długość          | 30 000 mm  | Długość (cale)   | 1 181,1 inch |
| Głębokość        | 0,9 mm     | Głębokość (cale) | 0,035 inch   |
| Masa netto       | 293 g      | Szerokość        | 7,6 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,299 inch |                  |              |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |            |                                    |              |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Barwny                            | niebieski  | Długość                            | 30 000 mm    |
| Halogenki                         | Nie        | Ilość na rolkę                     | 1            |
| Szerokość                         | 7,6 mm     | Zakres temperatury stosowania      | -55...105 °C |
| tworzywo                          | poliolefin | zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C       |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C     |                                    |              |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                          |                                     |                   |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                          | Nie                      | Kurczliwość                         | 2:1               |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 0,75 mm <sup>2</sup>     | Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C             |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 2.4 - 4.8 mm             | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 4,8 mm            |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,4 mm                   |                                     |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Ważna informacja

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

