

**HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 3.2 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, grün |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1562950000</a>                                                                                       |
| Typ                 | HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M                                                                                           |
| GTIN (EAN)          | 4050118367577                                                                                                    |
| VPE                 | 1 Stück                                                                                                          |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                 |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 20:53:43 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |              |
|--------------|------------|---------------|--------------|
| Breite       | 5,6 mm     | Breite (inch) | 0,22 inch    |
| Länge        | 30.000 mm  | Länge (inch)  | 1.181,1 inch |
| Nettogewicht | 234 g      | Tiefe         | 0,7 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,028 inch |               |              |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |           |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Anzahl je Rolle                | 1            | Breite                         | 5,6 mm    |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C    |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       | Farbe                          | grün      |
| Halogene                       | Nein         | Länge                          | 30.000 mm |
| Werkstoff                      | Polyolefin   |                                |           |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 1,6 - 3,2 mm        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3,2 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,6 mm              | Schrumpfrate                     | 2:1                       |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C               |                                  |                           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Wichtiger Hinweis

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Produkthinweis | Externer Rollenhalter 1302920000 notwendig |
|----------------|--------------------------------------------|

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                  |

### HSS-HF 1.6-3.2 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

