

**CLI M 2-4 WS/SW 7 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm<sup>2</sup>
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1568300007</a>                                                                                                 |
| Typ                | CLI M 2-4 WS/SW 7 CD                                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4032248450817                                                                                                              |
| VPE                | 500 Stück                                                                                                                  |
| Produktalternative | <a href="#">1912830000</a>                                                                                                 |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 21:17:41 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CLI M 2-4 WS/SW 7 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 11,3 mm    | Breite (inch) | 0,445 inch |
| Höhe         | 4 mm       | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 0,146 g    | Tiefe         | 3 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,118 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                      |                                |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Rolle = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks              | Standard              |
| Aufdruck                           | 7                                    | Aufdruck-Farbe                 | schwarz               |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                         | Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen                |
| Ausführung                         | CD                                   | Breite                         | 11,3 mm               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                  | Einsatztemperaturbereich       | -30...80 °C           |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C                |
| Farbe                              | weiß                                 | Halogene                       | Ja                    |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                    | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht             |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium             | empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 317 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 317 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm               |                                  |                          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### CLI M 2-4 WS/SW 7 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich