

**VG 7-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG MS (стандартный латунный кабельный ввод),<br>Кабельный ввод, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD<br>max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар<br>(30 мин), IP69K, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1569060000</a>                                                                                                                                                          |
| Тип              | VG 7-MS68                                                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190107055                                                                                                                                                                       |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                                                                                                                              |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 16:27:45 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG 7-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 28 мм   | Длина (в дюймах) | 1,102 inch |
| Масса нетто | 13,42 g |                  |            |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                                |          |                                         |                |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047  | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260       |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus)     | E-199260 | Условия утверждения                     | DNV, UL, cULus |

## Общие данные

|                                   |                                                |                                  |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид защиты                        | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K | Вид защиты с GWDR                | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K |
| Галогены                          | Нет                                            | Длина резьбы                     | 6 мм                                           |
| Кабельные вводы                   | PG                                             | Клеммная вставка                 | Полиамид                                       |
| Материал                          | Латунь никелированная                          | Момент затяжки                   | 3 Nm                                           |
| Момент затяжки заглушки, макс.    | 5,5 Nm                                         | Момент затяжки макс., мин        | 4,5 Nm                                         |
| Момент затяжки переходника, макс. | 3,5 Nm                                         | Момент затяжки переходника, мин. | 2,5 Nm                                         |
| Наружный диаметр кабеля, макс.    | 6,5 мм                                         | Наружный диаметр кабеля, мин.    | 3 мм                                           |
| Размер под ключ 1                 | 14 мм                                          | Размер под ключ 2                | 14 мм                                          |
| Резьба (наружная)                 | PG 7                                           | Температурный диапазон, макс..   | 100 °C                                         |
| Температурный диапазон, мин.      | -40 °C                                         | Уплотнение                       | NBR                                            |
| Уплотненная вставка               | CR                                             | Уплотнительное кольцо            | NBR                                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |