

VP 13,5-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VPK EX (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego), Korek, PG 13,5, 11 mm, IP66, IP68, Poliamid
Nr zam.	1569390000
Typ	VP 13,5-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190033958
Ilość	50 Szt.

VP 13,5-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	16 mm	Długość (cale)	0,63 inch
Masa netto	3,38 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Stopień ochrony	IP54, IP66
Wskazówka: stopień ochrony	IP54 zgodnie z normą EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP66 zgodnie z EN 60529, minimalnie bez uszczelki płaskiej; IP68 zgodnie z EN 60529, z płaską uszczelką; Oprócz zastosowań 2D, wyszczególnionych w certyfikacie E, dla zapewnienia kategorii IP66 jest wymagana uszczelka płaska.		
gwint (zewnątrzny)	PG 13,5	rodzaj ochrony z GWDR	11 mm IP66, IP68
rozmiar klucza 1	24 mm	tworzywo	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X	Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)	IECEx LCI 08.0035X
Oznaczenie	Ex e II, Ex tD		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD

VP 13,5-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

