

VP 16-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	VPK EX (заглушка Ex из пластика), Заглушка, PG 16, 12 mm, IP66, IP68, Полиамид
Номер для заказа	1569400000
Тип	VP 16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190025779
Кол.	100 Шт.

VP 16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	17 мм	Длина (в дюймах)	0,669 inch
Масса нетто	4,4 g		

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X	Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx LCI 08.0035X
Обозначение	Ex e II, Ex tD		

Общие данные

Вид защиты	IP54, IP66	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68
Галогены	Нет	Длина резьбы	12 мм
Кабельные вводы	PG	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал		Примечание: степень защиты	IP54 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP66 по стандарту EN 60529, миним. без плоской прокладки; IP68 по стандарту EN 60529, с плоской прокладкой; за исключением 2D-систем, как указано в сертификате Ex, для IP66 требуется плоская прокладка.
	Полиамид		
Размер под ключ 1	27 мм	Резьба (наружная)	PG 16
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

VP 16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

