

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

KLBUE 4-13.5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiterund Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl	
BestNr.	<u>1592810000</u>	
Тур	KLBUE 4-13.5	
GTIN (EAN)	4008190182250	
VPE	10 Stück	



KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Breite	20,5 mm	Breite (inch)	0,807 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	15,5 g	Tiefe	31,5 mm
Tiefe (inch)	1,24 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage, Sammelschiene

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 13,5 mm Kabeldurchmesser, min. 4 mm

Maße

Raster in mm (P) 20 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl Farbe silber

weitere technische Daten

Befestigungsart Einbauhinweis Direktmontage, Sammelschiene explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konforn



KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	Attestation of Conformity	
Konformitätsdokument	EAC certificate	
Engineering-Daten	<u>STEP</u>	
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD	
Anwenderdokumentation	mentation Beipackzettel KLBUE.pdf	
	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>	