



### Parametry podstawowe

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Acti 9                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia   | IAMP                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Amperomierz                                    |
| Zgodność gamy               | Prisma P25M drzwi<br>Prisma Multifix TED drzwi |
| Rodzaj technologii          | Ferromagnetyczny                               |
| Rodzaj skali                | Skala pseudoliniowa ponad 90°                  |
| Podstawa montażowa          | Szyna DIN                                      |

### Parametry uzupełniające

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Rodzaj pomiaru              | Prąd                                       |
| Klasa dokładności           | Klasa 1,5                                  |
| Pobór mocy                  | 1,1 VA                                     |
| Pobór mocy w VA             | 1,1 VA                                     |
| Wytrzymałość przeciążeniowa | 1.2 In, w sposób ciągły<br>10 In, 5 s      |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 8                                          |
| Szerokość                   | 70 mm                                      |
| Wysokość                    | 83 mm                                      |
| Głębokość                   | 66 mm                                      |
| Dryf temperaturowy          | +/- 0,03 %/°C                              |
| Przyłącza - zaciski         | Zacisk typu tunelowego sztywny 1,5...6 mm² |

### Środowisko pracy

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60051-1<br>IEC 61000-4<br>IEC 61010-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C                               |
| Temperatura odniesienia                    | 23 °C                                     |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Norma RoHS Chiny          | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                      | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|