

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 16040

## Шкала амперметра 500A



### Основные характеристики

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Серия продукта               | Acti 9                         |
| Наименование продукта        | IAMP                           |
| Тип продукта                 | Циферблат                      |
| Коэффициент трансформации ТТ | 500/5                          |
| Тип шкалы                    | Псевдолинейная шкала свыше 90° |
| Монтажная опора              | DIN-рейка                      |

### Дополнительные характеристики

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип измерения | Ток     |
| Шкала         | 0-500 A |

### Условия эксплуатации

|         |       |
|---------|-------|
| Высота  | 83 мм |
| Ширина  | 70 мм |
| Глубина | 66 мм |

### Экологичность предложения

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива EC RoHS | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| WEEE              | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|