



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Краткое название устройства	IVLT
Тип продукта	Вольтметр
Совместимость серий продукта	Prisma P дверь Prisma G дверь
Шкала	0-500 V
Технологический тип	Ферромагнитный
Тип шкалы	Псевдолинейная шкала свыше 90°
Монтажная опора	DIN-рейка

Дополнительные характеристики

Тип измерения	Напряжение
Класс точности	Класс 1,5
Потребляемая мощность (ВА)	3,5 В·А
Потребляемая мощность, ВА	3,5 В·А
Стойкость к перегрузке	1,2 Un, постоянно 2 Un, 5 с
Шаг 9 мм	8
Ширина	70 мм
Высота	83 мм
Глубина	66 мм
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	+/- 0,03 %/°C
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа жесткий 1,5...6 мм²

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Рабочая температура	-25...50 °C

Контрольная температура	23 °C
-------------------------	-------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---