



Основные характеристики

Серия	PowerLogic
Краткое название устройства	AMP
Тип продукта	Амперметр
Область применения	Двигатель
Совместимость серий продукта	Prisma P дверь Prisma G дверь
Технологический тип	Ферромагнитный
Тип шкалы	80 мм более 90°
Монтажная опора	Лицевая панель

Дополнительные характеристики

Тип измерения	Ток
Класс точности	Класс 1,5
Потребляемая мощность (ВА)	1,1 В·А
Потребляемая мощность, ВА	1,1 В·А
Стойкость к перегрузке	1,2 In, постоянно 10 In, 5 с
Тип монтажа	Скрытый
Рабочее положение	30°/вертик.
Ширина	96 мм
Высота	96 мм
Глубина	75 мм
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	+/- 0,003 %/°C

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
Степень защиты IP	IP52

Рабочая температура	-25...50 °C
Контрольная температура	23 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---