



### Основные характеристики

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Серия                        | PowerLogic                       |
| Краткое название устройства  | AMP                              |
| Тип продукта                 | Амперметр                        |
| Совместимость серий продукта | Prisma P дверь<br>Prisma G дверь |
| Технологический тип          | Ферромагнитный                   |
| Тип шкалы                    | 80 мм более 90°                  |
| Монтажная опора              | Лицевая панель                   |

### Дополнительные характеристики

|                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип измерения                                              | Ток                                                       |
| Класс точности                                             | Класс 1,5                                                 |
| Потребляемая мощность (ВА)                                 | 1,1 В·А                                                   |
| Потребляемая мощность, ВА                                  | 1,1 В·А                                                   |
| Стойкость к перегрузке                                     | 1,2 I <sub>n</sub> , постоянно<br>10 I <sub>n</sub> , 5 с |
| Тип монтажа                                                | Скрытый                                                   |
| Рабочее положение                                          | 30°/вертик.                                               |
| Ширина                                                     | 96 мм                                                     |
| Высота                                                     | 96 мм                                                     |
| Глубина                                                    | 75 мм                                                     |
| Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | +/- 0,003 %/°C                                            |

### Условия эксплуатации

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Стандарты           | IEC 61010-1<br>IEC 61000-4<br>IEC 60051-1 |
| Степень защиты IP   | IP52                                      |
| Рабочая температура | -25...50 °C                               |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Контрольная температура | 23 °C |
|-------------------------|-------|

## Экологичность предложения

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Директива ЕС RoHS           | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>                                                                                     |
| Регламент RoHS Китая        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетность    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота        | <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                         |
| WEEE                        | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|