

**ZQV 4/7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Wykonanie  | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| Nr zam.    | <a href="#">1609000000</a>          |
| Typ        | ZQV 4/7 GE                          |
| GTIN (EAN) | 4008190263270                       |
| Ilość      | 20 Szt.                             |

**ZQV 4/7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 31,6 mm    | Głębokość (cale) | 1,244 inch |
| Masa netto       | 6,05 g     | Szerokość        | 2,8 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,11 inch  | Wysokość         | 41 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,614 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130            |                                        |     |

**Informacje ogólne**

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 7 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

**Złącza poprzeczne**

|                               |      |                      |                    |
|-------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| Liczba mostkowanych zacisków  | 7    | Prąd pomiarowy 2 pin | 32 A               |
| Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 32 A | Typ                  | Łącznik poprzeczny |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak     |                     |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 32 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**Ważna informacja**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400V Obniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciążeniami krawędziowymi |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZQV 4/7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[Operating instructions\\_ZDU1.5-ZDU35\\_ZQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)