

**WO 127/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 32.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый |
| Номер для заказа | <a href="#">1609770000</a>                                                                                                   |
| Тип              | WO 127/25 TP                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190085810                                                                                                                |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                        |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 20:35:52 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## WO 127/25 TP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |         |                   |            |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| Высота            | 25 мм   | Высота (в дюймах) | 0,984 inch |
| Глубина           | 0,08 мм | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Масса нетто       | 33 g    | Ширина            | 127 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 5 inch  |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |             |                                                   |              |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Высота текстового поля                           | 25,4 мм     | Галогены                                          | Да           |
| Наружный диаметр провода                         | 8 - 32,3 мм | Наружный диаметр провода, макс.                   | 32,3 мм      |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 8 мм        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 150 mm²      |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 70 mm²      | Сечение соединительного провода                   | 70 - 150 mm² |
| Ширина текстового поля                           | 25,4 мм     |                                                   |              |

## Общие данные

|                                               |                      |                                |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| Вид печати                                    | Чистый               | Галогены                       | Да               |
| Исполнение                                    | самоклеющийся        | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0              |
| Клей                                          | Полиакрилат, клейкие | Материал                       | Пленка виниловая |
| Сертификация по стандарту UL 969              | Нет                  | Температурный диапазон вставки | -40...80 °C      |
| Температурный диапазон, макс..                | 80 °C                | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C           |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9                    | Цветовой код                   | белый            |
| Ширина                                        | 127 мм               |                                |                  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |