

**BL SL 3.5 KO SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.**

Elementy kodujące i zabezpieczenia przed przekręceniem zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie złączy w procesie produkcji i podczas obsługi

Elementy kodujące i chroniące przed przekręceniem są wsuwane przed uzbrojeniem lub w czasie konfekcjonowania kabla. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.

Błędne wyposażenie na płycie drukowanej oraz błędne wtykanie złączy staje się już niemożliwe.

Zaletą: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie          | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1 |
| Nr zam.            | <a href="#">1610100000</a>                                                       |
| Typ                | BL SL 3.5 KO SW                                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4008190187637                                                                    |
| Ilość              | 100 Szt.                                                                         |
| parametry produktu |                                                                                  |
| opakowanie         | skrzynia                                                                         |

## BL SL 3.5 KO SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0,72 g

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |        |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Materiał izolacyjny             | PBT GF   | Barwny                          | czarny |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 9011 | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |        |

## Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

## Opakowanie

|               |          |              |        |
|---------------|----------|--------------|--------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 42 mm  |
| Szerokość VPE | 94 mm    | Wysokość VPE | 168 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-01 |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50 °C i średniej wilgotności 70%, 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                               |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                            |