

WKM 18/43**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте.

Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

Основные данные для заказа

Исполнение	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm. {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный
Номер для заказа	1610700000
Тип	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
Кол.	50 шт.

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Глубина	3,5 мм	Глубина (дюймов)	0,138 inch
Масса нетто	1,66 g	Ширина	18 мм
Ширина (в дюймах)	0,709 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	7 - 115 мм	Наружный диаметр провода, макс.	115 мм
Наружный диаметр провода, мин.	7 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm²	Сечение соединительного провода	16 - 150 mm²

Общие данные

Вид печати	Чистый	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей	Материал	Полипропилен
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Установка / Изготовитель	Маркировка для проводов и кабелей
Цветовой код	прозрачный	Ширина	18 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

