

**KSW 4 16/3,5 1-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Paski oznaczników KSW służą do oznaczania wielobiegunowych wtyków do płytek drukowanych. Użytkownicy mogą zadrukowywać je indywidualnie dowolnie wybierając raster.

- Etykiety odporne na rozmazywanie
- Taśmy o szerokości 2,5 mm i 4 mm
- Wystarczy przykleić i gotowe
- Optymalna przyczepność
- Niezawierające PCV

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | KSW, Znakowanie zacisków, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">1630150001</a>                                                                                                           |
| Typ        | KSW 4 16/3,5 1-16                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190214555                                                                                                                        |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                              |

Data sporządzenia 19 marca 2021 14:45:55 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**KSW 4 16/3,5 1-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |           |       |
|------------------|------------|-----------|-------|
| Masa netto       | 1 g        | Szerokość | 56 mm |
| Szerokość (cale) | 2,205 inch | Wysokość  | 4 mm  |
| Wysokość (cale)  | 0,157 inch |           |       |

**Temperatury**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Zakres temperatury stosowania | 150 °C |
|-------------------------------|--------|

**Dane ogólne**

|                                     |                    |                                    |                                             |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                  | Aplikacja / producent              | Weidmueller                                 |
| Barwny                              | biały              | Drukowanie                         | 1 - 16                                      |
| Ilość na arkusz                     | 20                 | Klej                               | Akrylat                                     |
| Kolor nadruku                       | czarny             | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami = Znakowanie zacisków |
| Metoda nadruku                      | Transfer ciepła    | Nadrukowane znaki                  | Liczby                                      |
| Orientacja nadruku                  | poziomo            | Szerokość                          | 56 mm                                       |
| Wykonanie                           | samoprzylepny      | Zakres temperatury stosowania      | 150 °C                                      |
| tworzywo                            | poliester, bez PVC | zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|