

**KSW 4 16/5,08 17-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Paski oznaczników KSW służą do oznaczania wielobiegunowych wtyków do płytek drukowanych. Użytkownicy mogą zadrukowywać je indywidualnie dowolnie wybierając raster.

- Etykiety odporne na rozmazywanie
- Taśmy o szerokości 2,5 mm i 4 mm
- Wystarczy przykleić i gotowe
- Optymalna przyczepność
- Niezawierające PCV

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | KSW, Znakowanie zacisków, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Raster w mm (P): 5.08 Weidmueller, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">1630160017</a>                                                                                                           |
| Typ        | KSW 4 16/5,08 17-32                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190291068                                                                                                                        |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                              |

Data sporządzenia 19 marca 2021 14:46:04 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KSW 4 16/5,08 17-32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |         |
|------------------|------------|-----------|---------|
| Masa netto       | 1,4 g      | Szerokość | 81,3 mm |
| Szerokość (cale) | 3,201 inch | Wysokość  | 4 mm    |
| Wysokość (cale)  | 0,157 inch |           |         |

## Temperatury

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Zakres temperatury stosowania | 150 °C |
|-------------------------------|--------|

## Dane ogólne

|                                     |                 |                                 |                                             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9               | Aplikacja / producent           | Weidmueller                                 |
| Barwny                              | biały           | Drukowanie                      | 17 - 32                                     |
| Ilość na arkusz                     | 20              | Klej                            | Akrylat                                     |
| Kolor nadruku                       | czarny          | Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula z etykietami = Znakowanie zacisków |
| Metoda nadruku                      | Transfer ciepła | Nadrukowane znaki               | Liczby                                      |
| Orientacja nadruku                  | poziomo         | Rodzaj nadruku                  | standard                                    |
| Szerokość                           | 81,3 mm         | Wykonanie                       | samoprzylepny                               |
| Zakres temperatury stosowania       | 150 °C          | tworzywo                        | poliester, bez PVC                          |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 150 °C          |                                 |                                             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|