

## KSW 4 24/5,08 1-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | KSW, Klemmenmarkierung, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Raster in mm (P): 5.08 Weidmueller, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1630180001</a>                                                                                                         |
| Typ        | KSW 4 24/5,08 1-24                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190225490                                                                                                                      |
| VPE        | 10 Stück                                                                                                                           |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 05:52:28 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## KSW 4 24/5,08 1-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 121,9 mm | Breite (inch) | 4,799 inch |
| Höhe         | 4 mm     | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 2,1 g    |               |            |

### Temperaturen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | 150 °C |
|--------------------------|--------|

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                         |                                |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Etikettenrolle =<br>Klemmenmarkierung | Anzahl je Bogen                | 20         |
| Applikation / Hersteller           | Weidmueller                             | Art des Aufdrucks              | Standard   |
| Aufdruck                           | 1-24                                    | Aufdruck-Farbe                 | schwarz    |
| Aufdruckverfahren                  | Thermotransfer                          | Aufgedruckte Zeichen           | Zahlen     |
| Ausführung                         | selbstklebend                           | Breite                         | 121,9 mm   |
| Einsatztemperaturbereich           | 150 °C                                  | Einsatztemperaturbereich, max. | 150 °C     |
| Farbe                              | weiß                                    | Kleber                         | Acrylat    |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                       | Orientierung des Aufdrucks     | waagerecht |
| Werkstoff                          | Polyester, PVC frei                     |                                |            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|