

**HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop miedzi |
| Nr zam.    | <a href="#">1651520000</a>                                                                                                              |
| Typ        | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190400194                                                                                                                           |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                                |

Data sporządzenia 19 marca 2021 16:49:22 CET

**HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |          |        |
|------------|-------|----------|--------|
| Masa netto | 0,6 g | Średnica | 3,5 mm |
|------------|-------|----------|--------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                   |                             |                                                  |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 500                       | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 8 mm                 |
| Powierzchnia                      | Srebro                      | Proces produkcji                                 | toczony              |
| Przekrój przyłącza przewodu       | 0.14 - 0.37 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks.               | 0,37 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,14 mm <sup>2</sup>        | Rezystancja skrośna                              | ≤4 mΩ                |
| Rodzaj przyłącza                  | Przyłącze zagniatane        | Typ                                              | złącze męskie        |
| Typoszereg                        | HD                          | Wersja wkładki                                   | HD, HDD, HQ, MixMate |
| tworzywo                          | stop miedzi                 | Średnica styku Ø pręta                           | 1,6 mm               |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

**Pobieranie**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

## HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup> | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 20 8 mm    |
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18 8 mm    |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16 8 mm    |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14 8 mm    |

