

HDC-C-HD-SM2.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта.

Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HD, HDD, HQ, MixMate, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1651660000
Тип	HDC-C-HD-SM2.5AU
GTIN (EAN)	4008190400330
Кол.	100 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:11:46 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-HD-SM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	3,5 мм	Масса нетто	0,643 g
---------	--------	-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	1,6 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	HD, HDD, HQ, MixMate
Измерительное соединение	8 мм	Объемное сопротивление	≤4 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²
Поверхность	Золото	Сечение соединительного провода	2,5 mm ²
Серия	HD	Тип	Штифт
Способ изготовления	круглый		
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки


Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

HDC-C-HD-SM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,14 - 0,37 mm ²	AWG 26-22	8 mm
0,50 mm ²	AWG 20	8 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm

