

**HDC 24D TSB0 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 4, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на верхней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |
| Номер для заказа | <a href="#">1654790000</a>                                                                                                                                                                                 |
| Тип              | HDC 24D TSB0 1PG21G                                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190407797                                                                                                                                                                                              |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                      |

## HDC 24D TSB0 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 72 мм      | Высота (в дюймах) | 2,835 inch |
| Масса нетто       | 251 g      | Ширина            | 55 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,165 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                                                                |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                       |
| Химическая стойкость | Вещество                                                       | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |
|                      | Вещество                                                       | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                  |           |                  |       |
|------------------|-----------|------------------|-------|
| Высота корпуса В | 72 мм     | Длина корпуса    | 73 мм |
| Кабельный вход   | с резьбой | Ширина корпуса С | 43 мм |

## Исполнение

|                                    |                                     |                                   |                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  |                                     | Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на верхней части |
| Верхняя часть                      |                                     |                                   |                                                |
| Исполнение корпуса                 | Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки | Исполнение скобы                  | Поперечная скоба                               |
| Кабельный вход                     | с резьбой                           | Количество кабельных входов сбоку | 1                                              |
| Количество кабельных входов сверху | 0                                   | Конструкция                       | высокий                                        |
| Момент затяжки                     | 1,2 Nm                              | Подходит для ModuPlug®            | Да                                             |
| Резьба (внутренняя)                | PG 21                               | Тип                               | вилка                                          |
| Типоразмер                         | 4                                   | Типоразмер кабельных вводов       | PG 21                                          |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:20:23 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC 24D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN\\_WSCAD](#)

Техническая документация

[1654790000 HDC\\_24D\\_TSBO\\_1PG21G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

**HDC 24D TSB0 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

