

KV 13-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, PG 13, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1656400000
Typ	KV 13-M
GTIN (EAN)	4008190409418
Ilość	10 Szt.

KV 13-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 10,7 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP65	gwint (zewnątrzny)	PG 13
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	rozmiar klucza 1	10 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 1	7,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 2	10 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 3	12,5 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)