

KV 16-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, PG 16, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1656410000
Typ	KV 16-M
GTIN (EAN)	4008190409425
Ilość	10 Szt.

KV 16-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	13,9 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe		Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	
	PG		NBR
Stopień ochrony	IP65	gwint (zewnątrzny)	PG 16
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	rozmiar klucza 1	10 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 1	7,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 2	10 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 3	12,5 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej , średnica 4	15 mm	zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---