

KV 21-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, PG 21, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	1656420000
Тип	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
Кол.	10 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:22:05 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KV 21-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 22,3 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP65	Вид защиты с GWDR	IP65
Кабельные вводы	PG	Материал	Латунь никелированная
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	10 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	13 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	16 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	19 мм
Размер под ключ 1	10 мм	Резьба (наружная)	PG 21
Температурный диапазон, макс..	60 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнительное кольцо	NBR		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN, WSCAD](#)