

**KV 29-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG H (половинчатый кабельный ввод HDC),<br>Кабельный ввод, PG 29, IP65, Латунь<br>никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1656430000</a>                                                                       |
| Тип              | KV 29-M                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4008190409449                                                                                    |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                           |

**KV 29-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 37,67 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Общие данные**

|                                             |       |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Вид защиты                                  | IP65  | Вид защиты с GWDR                           | IP65                  |
| Кабельные вводы                             | PG    | Материал                                    | Латунь никелированная |
| Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1 | 18 мм | Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2 | 21 мм                 |
| Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3 | 24 мм | Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4 | 27 мм                 |
| Размер под ключ 1                           | 10 мм | Резьба (наружная)                           | PG 29                 |
| Температурный диапазон, макс..              | 60 °C | Температурный диапазон, мин.                | -20 °C                |
| Уплотнительное кольцо                       | NBR   |                                             |                       |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)