

**HDC 16B SBU 2PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |
| Номер для заказа | <a href="#">1656730000</a>                                                                                                                                                                                 |
| Тип              | HDC 16B SBU 2PG21G                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4008190409746                                                                                                                                                                                              |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                      |

## HDC 16B SBU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |            |                         |           |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Высота                  | 64 мм      | Высота (в дюймах)       | 2,52 inch |
| Масса нетто             | 352 g      | Размеры крепежа, высота | 45 мм     |
| Размеры крепежа, ширина | 105 мм     | Ширина                  | 56,5 мм   |
| Ширина (в дюймах)       | 2,224 inch |                         |           |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                                                                |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                       |
| Химическая стойкость | Вещество                                                       | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Условная стойкость    |
|                      | Вещество                                                       | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Стойкость             |
|                      | Вещество                                                       | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |
|                      | Вещество                                                       | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость                                           | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                                        |         |                   |           |
|----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| Высота корпуса В                       | 64 мм   | Высота цоколя В 1 | 5 мм      |
| Длина корпуса                          | 93,3 мм | Кабельный вход    | с резьбой |
| Расстояние между отверстиями, длина А2 | 105 мм  | Ширина корпуса С  | 43 мм     |
| Ширина цоколя С 1                      | 56,5 мм |                   |           |

**HDC 16B SBU 2PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Исполнение**

|                                    |                                  |                                   |                                               |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  |                                  | Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
|                                    | Нижняя часть                     |                                   |                                               |
| Исполнение корпуса                 | Корпус для монтажа на основаниях | Исполнение скобы                  | Поперечная скоба                              |
| Кабельный вход                     | с резьбой                        | Количество кабельных входов сбоку | 2                                             |
| Количество кабельных входов сверху | 0                                | Конструкция                       | Стандартный                                   |
| Момент затяжки                     | 1,2 Nm                           | Подходит для ModuPlug®            | Нет                                           |
| Резьба (внутренняя)                | PG 21                            | Тип                               | Корпус основания                              |
| Типоразмер                         | 6                                | Типоразмер кабельных вводов       | PG 21                                         |
| Уплотнение                         | NBR                              |                                   |                                               |

**Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E92202          |

**Загрузки**

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                    |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                                          |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Техническая документация                         | <a href="#">1656730000_HDC_16B_SBU_2PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

**HDC 16B SBU 2PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

