

**HDC 16B TSBO 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u góry, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
| Nr zam.    | <a href="#">1657380000</a>                                                                                                                                                                      |
| Typ        | HDC 16B TSBO 1PG21G                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190410438                                                                                                                                                                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                          |

**HDC 16B TSBO 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 93,3 mm    | Głębokość (cale) | 3,673 inch |
| Masa netto       | 287 g      | Szerokość        | 55 mm      |
| Szerokość (cale) | 2,165 inch | Wysokość         | 61 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,402 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                     |                                                                |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja                                                     | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |
|                     | Substancja                                                     | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |

**Dane ogólne**

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

## HDC 16B TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                          |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                                 | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                    |
| Typ                             | wtyk                                     | Wielkość konstrukcyjna          | 6                      |
| Wymiary wlotów kablowych        | PG 21                                    | część górna/część dolna/wieko   | część g&acute;rna      |
| gwint (wewnętrzny)              | PG 21                                    | liczba wpustów kablowych u góry | 0                      |
| liczba wpustów kablowych z boku | 1                                        | moment dokręcający              | 1,2 Nm                 |
| wersja obudowy                  | Wpust kablowy z boku,<br>Korpus wtyczki  | wersja pałaka                   | Zacisk mocujący boczny |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny<br>u g&acute;rny | wpust kablowy                   | z gwintowaniem         |

## wymiar

|                 |                |                     |       |
|-----------------|----------------|---------------------|-------|
| długość obudowy | 93,3 mm        | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy   | z gwintowaniem | wysokość obudowy B  | 61 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                     |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                   |
| Dokumentacja techniczna                      | <a href="#">1657380000_HDC_16B_TSBO_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

**HDC 16B TSBO 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

