

**HDC 64D TOBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: PG 29 |
| Номер для заказа | <a href="#">1661460000</a>                                                                                                                                                                                 |
| Тип              | HDC 64D TOBU 1PG29G                                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190418014                                                                                                                                                                                              |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                      |

## HDC 64D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 76 мм      | Высота (в дюймах) | 2,992 inch |
| Масса нетто       | 327 g      | Ширина            | 59 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 2,323 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1       |                       |
| Химическая стойкость | Вещество             | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |
|                      | Вещество             | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                  |           |                  |        |
|------------------|-----------|------------------|--------|
| Высота корпуса В | 76 мм     | Длина корпуса    | 120 мм |
| Кабельный вход   | с резьбой | Ширина корпуса С | 43 мм  |

## Исполнение

|                                    |                                      |                                   |                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  |                                      | Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Исполнение корпуса                 | Верхняя часть                        | Исполнение скобы                  | Поперечная скоба                              |
|                                    | Вход кабеля сверху, Корпус для вилки |                                   |                                               |
| Кабельный вход                     | с резьбой                            | Количество кабельных входов сбоку | 0                                             |
| Количество кабельных входов сверху | 1                                    | Конструкция                       | высокий                                       |
| Момент затяжки                     | 1,2 Nm                               | Подходит для ModuPlug®            | Да                                            |
| Резьба (внутренняя)                | PG 29                                | Тип                               | вилка                                         |
| Типоразмер                         | 8                                    | Типоразмер кабельных вводов       | PG 29                                         |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:26:29 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC 64D TOBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Техническая документация

[1661460000 HDC 64D TOBU 1PG29G STP Blatt 1.pdf](#)

**HDC 64D TOBU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

