

**HDC 24B TOLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29 |
| Nr zam.    | <a href="#">1662550000</a>                                                                                                                                                                          |
| Typ        | HDC 24B TOLU 1PG29G                                                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190419073                                                                                                                                                                                       |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                              |

## HDC 24B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |         |
|------------------|------------|-----------|---------|
| Masa netto       | 264 g      | Szerokość | 45,5 mm |
| Szerokość (cale) | 1,791 inch | Wysokość  | 61 mm   |
| Wysokość (cale)  | 2,402 inch |           |         |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1      |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja          | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja          | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Woda                |                          |
| Odporność chemiczna | Odporny             |                          |
| Substancja          | UV                  |                          |
| Odporność chemiczna | Niestabilny         |                          |
| Substancja          | Ozon                |                          |
| Odporność chemiczna | Niestabilny         |                          |

## Dane ogólne

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

## HDC 24B TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                              |                                 |                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                                     | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                      |
| Typ                             | wtyk                                         | Wielkość konstrukcyjna          | 8                        |
| Wymiary wlotów kablowych        | PG 29                                        | część górna/część dolna/wieko   | część g&oacute;rna       |
| gwint (wewnętrzny)              | PG 29                                        | liczba wpustów kablowych u góry | 1                        |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0                                            | moment dokręcający              | 1,2 Nm                   |
| wersja obudowy                  | Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki | wersja pałaka                   | Zatrask mocujący końcowy |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący końcowy, na dole            | wpust kablowy                   | z gwintowaniem           |

## wymiary

|                 |                |                     |          |
|-----------------|----------------|---------------------|----------|
| długość obudowy | 120 mm         | szerokość obudowy C | 43 mm    |
| wpust kablowy   | z gwintowaniem | wysokość obudowy B  | 62,58 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                     |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                           |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                   |
| Dokumentacja techniczna                      | <a href="#">1662550000 HDC 24B TOLU 1PG29G STP Blatt 1.pdf</a> |

## HDC 24B TOLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

