

# **HDC 16A DODL 1LB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.
Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.
Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

### Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 5, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Крышка для нижней части корпуса, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
Номер для заказа	<u>1665900000</u>
Тип	HDC 16A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4008190422936
Кол.	1 Шт.



# **HDC 16A DODL 1LB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

# Размеры и массы

Высота	12,5 мм	Высота (в дюймах)	0,492 inch
Глубина	90 мм	Глубина (дюймов)	3,543 inch
Масса нетто	79 g	Ширина	29,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,161 inch		

# Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

#### Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluoro	butane sulfonate 29420-49-3
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая стойкость	Условная стойкость
	Вещество	Масло для сверления
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Дизельное топливо
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Хладагент
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая стойкость	Условная стойкость
	Вещество	Вода
	Химическая стойкость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая стойкость	Нестабильность
	Вещество	Озон
	Химическая стойкость	Нестабильность

#### Габаритные размеры

Высота корпуса В	19,5 мм	Длина корпуса	79 мм
Кабельный вход	Для кожухов	Ширина корпуса С	29,5 мм

# Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка		Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней
	Крышка		части
Исполнение корпуса	Крышка для нижней части	Исполнение скобы	
	корпуса		Продольная скоба
Кабельный вход	Для кожухов	Конструкция	Стандартный
Момент затяжки	0.5 Nm	Подходит для ModuPlug <sup>®</sup>	Нет
	0,5 MIII	подходин для ічючин шу	1161

Дата создания 9 апреля 2021 г. 4:33:33 CEST

# Справочный листок технических данных



# **HDC 16A DODL 1LB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

# Общие данные

Вид защиты	IP65 (во вставленном	Корпуса ЭМС	
	состоянии)		Нет
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь	Момент затяжки	0,5 Nm
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под	Поверхность	
	давлением		Порошковое покрытие
Классификации			
Массификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

# Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

# Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	0
соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Техническая документация	1665900000_HDC_16A_DODL_1LB_STP_Blatt1.pdf



# **HDC 16A DODL 1LB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

