



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 RCCB-ID
Тип продукта	Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства	RCCB-ID
Описание полюсов	4P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	63 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Type B
Номинальная отключающая и включающая способность	Im = 630 A в соответствии с IEC 61008
Номинальный условный ток короткого замыкания	Inc 10 кА 63 A

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230/400 V
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В Переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 61008-1
Шаг 9 мм	8
Высота	86 мм
Ширина	72 мм
Глубина	76 мм
Вес	450 г
Цвет	Серый
Механическая износостойкость	5000 циклы

Электрическая износостойкость	2000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5...16 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5...16 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5...50 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5...35 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 1,5...35 мм ² гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа2 кабель (-и) 1,5...16 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	3 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	VDE 0664 EN 61008 IEC 61008
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-25...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---